

AL Hit Weld XL+ S3HRO

Taille 39 - 48

Numéro d'article 48-52477-393-71M

EN ISO 20349:2017 S3 F0 Classe de protection

HI HRO SRC WG

Protection des orteils Aluminium

Protection antiperforation Acier

Matérau de semelle Double PU/RU

Matériau de surface Cuir grain



AL Hit Weld est le bon choix tout particulièrement pour les travaux de soudage : sa semelle d'usure résiste aux températures jusqu'à 300 °C et ses coutures en Kevlar tiennent elles aussi aux fortes chaleurs. Son amortisseur de talon FlexEnergy®, le plus évolué du monde, absorbe l'énergie cinitique générée et en restitue plus de 55 % à la réalisation du pas. Ce produit satisfait aux exigences de la norme de soudage EN ISO 20349-2:2017 et protège des risques de brûlure et des éclaboussures de métal liquide caractéristiques des opérations de soudage.





































Size	Product	GTIN
39	48-52477-393-71M	6438157212153
40	48-52477-393-71M	6438157212160
41	48-52477-393-71M	6438157212177
42	48-52477-393-71M	6438157212184
43	48-52477-393-71M	6438157212191
44	48-52477-393-71M	6438157212207
45	48-52477-393-71M	6438157212214
46	48-52477-393-71M	6438157212221
47	48-52477-393-71M	6438157212238
48	48-52477-393-71M	6438157212245