

## AL Hit Weld XL+ S3HRO

Maat	39 - 48
Productnummer	48-52477-393-71M
Veiligheidsklasse	EN ISO 20349:2017 S3 FO HI HRO SRC WG
Teenbescherming	Aluminium
Bescherming tegen indringing	Staal
Zoolmateriaal	Dubbellaags PU/RU
Bovenmateriaal	Nerfleur



AL Hit Weld is een goede keuze, vooral voor laswerkzaamheden: de hittebestendige zool verdraagt tot 300 °C en de stiksels zijn van hittebestendig kevlar. 's Werelds best ontwikkelde FlexEnergy®-hokdemping geeft 55% van de energie weer terug aan uw stappen. Het product voldoet aan de eisen van norm EN ISO 20349-2:2017 en beschermt tegen bij laswerk voorkomende thermische risico's en spetters van vloeibaar metaal.



**flexstep**® **FLEX ENERGY**

Size	Product	GTIN
39	48-52477-393-71M	6438157212153
40	48-52477-393-71M	6438157212160
41	48-52477-393-71M	6438157212177
42	48-52477-393-71M	6438157212184
43	48-52477-393-71M	6438157212191
44	48-52477-393-71M	6438157212207
45	48-52477-393-71M	6438157212214
46	48-52477-393-71M	6438157212221
47	48-52477-393-71M	6438157212238
48	48-52477-393-71M	6438157212245